

## SWL R 990



POWERED by  
**HONDA**<sup>TM</sup>  
modello 990 ST



MAGGIORI  
INFORMAZIONI



### CARATTERISTICHE

- Ideale per la pulizia di grandi superfici • Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico • Leva di sollevamento della spazzole laterali • Spazzola laterale destra e sinistra inclusa • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema sollevamento flat a pedale • Lampeggiante • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sistema di aspirazione anteriore • Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterali senza l'uso di utensili • Cinghie elastiche a lunga durata • Leva di selezione di aspirazione • Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali • Leva della trazione • Dispositivo antistatico • Indicatore di livello di carica della batteria • Ampia contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Sedile regolabile • Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza • Batteria e caricabatterie non inclusi

### DATI TECNICI

	SWL R 990 ET	SWL R 990 ST
codice	39002-00064	39002-00065
larghezza della spazzola centrale	700mm	700mm
spazzola cent. + 1 spazzole laterali	920mm	920mm
spazzola cent. + 2 spazzole laterali	1140 mm	1140 mm
contenitore raccolta/svuotam.	62 lt	62 lt
resa oraria	6200m <sup>2</sup> /h	7700m <sup>2</sup> /h
tipo di avanzamento/ pendenza superabile	posteriore/12%	anteriore/14%
velocità di avanzamento	6,1 km/h	7,6 km/h
tipo motore / potenza	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1 kW
superficie filtrante	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
scuotifiltro	elettrico	elettrico
dimensioni (cm)/peso	143x91x114 / 256 kg	143x91x114 / 288 kg

**PLUS**




Spazzola laterale destra/sinistra completa con sistema di controllo sollevamento spazzola



Robusto telaio in acciaio e ampio serbatoio di raccolta. Il peso dei componenti è perfettamente bilanciato, garantendo così rapidi cambi di direzione in totale sicurezza



Pannello di controllo con sistema di spegnimento aspirazione, indicatore livello batteria (modello ET) e tasto on/off



Ampia superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia dotati di scuotifiltro elettrico

**DOTAZIONE STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-04142 PP SWL R 990 ET</li> <li>• 00080-04133 PP-Misto acciaio SWL R 990 ST</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 00080-04126 PP SWL R 990 ET</li> <li>• 2 x 00080-04136 PP-Misto acciaio SWL R 990 ST</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x 00070-00430 Filtro in carta 14 µm</li> </ul>		
--	--	---	--	--

**OPTIONAL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10001-07819 Ruote antitraccia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00070-00436 Filtro poliestere</li> <li>• 00070-00437 Filtro hepa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00054-01367 Contenitore di raccolta in acciaio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00039-01772 Protezione spazzola laterale DX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00039-01769 Protezione spazzola laterale SX</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00072-00508 roll-bar</li> </ul>	<p>modello ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 00055-00013 Batteria tubulare Pb-acido 6V180Ah C5</li> </ul>	<p>modello ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 00055-00142 Batteria GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5</li> </ul>	<p>modello ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 00055-00120 Batteria - 6V 250Ah C5</li> </ul>	<p>modello ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00056-00067 Carica batteria 24V 30A 115-240/50-60 + Cavo di collegamento</li> <li>Carica batteria RB50-RB80: cod 10002-08044</li> <li>+ Cavo di collegamento Carica batteria RB80-RB175: cod 10002-07866</li> </ul>