



GV Etna-R 5.1 Foam



MAGGIORI
 INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- Fusto inox AISI 304 • Spia segnalazione vapore pronto • Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10 • Attacco per aria compressa con manometro per la funzione schiuma • Spia segnalazione mancanza acqua • Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio • Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore • Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore • Filtro lavabile • Tubo flex 4 m • Capacità serbatoio di raccolta 64 l • Tubo di scarico liquidi • Regolazione di portata vapore • Ruote idonee per ambienti alimentari • Interruttore generale ON/OFF con spia accensione • Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione.

DATI TECNICI

| | GV Etna-R 5.1 Foam |
|---|----------------------------------|
| codice | 45004-00036 |
| pressione/temperatura max/vapore prodotto | 7 bar/165° C/3,25 kg/h |
| potenza assorbita (caldaia) | 3000 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1) |
| potenza assorbita (motore aspirazione) | 1100 W |
| depressione colonna/aria aspirata | 22 kPa/220 m³/h |
| capacità serb. acqua/detergente | 5 l/5 l |
| dimensioni (cm)/peso | 75x60x103/36 kg |

PLUS



Nuovo pannello comandi semplice ed intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, selettore funzione vapore/funzione aria compressa, selettore acqua/detergente, regolatore portata vapore, spia vapore pronto, spia mancanza acqua con segnalatore acustico, manometro vapore e manometro aria.



Macchina multifunzione: pulizia con detergente, vapore, vapore con detergente, schiuma e acqua calda. Dotato di attacco per aria compressa e manometri per aria e vapore. Autonomia illimitata del vapore grazie all'alimentazione elettrica della caldaia controllata elettronicamente.



Consigliato per il settore alberghiero, comunità e assistenza sanitaria, pulizia di edifici, spa e centri sportivi, istruzione e comunità, sanità o industria, trasporti, autolavaggi, concessionari di automobili.



Consigliato per concessionarie auto, autolavaggi, officine, carrozzerie e ogni altro luogo dove sia già disponibile una fonte di aria compressa.

DOTAZIONE STANDARD

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  • 10002-06216 Tubo 4 m |  • 2 x 00080-01894 |  • 00009-02540 |  • 00080-01912 |  • 00080-03096 |
|  • 00080-03748 |  • 10001-09774 |  • 00080-02022 |  • 00080-02034 |  • 00071-02665 |
|  • 00071-02666 |  • 00080-02027 |  • 00080-02055 |  • 00080-02061 |  • 10001-08263 |
| • 00005-02174 Spugna porta accessori | • 00073-00142 1l. LC prefoam- abbattitore di schiuma | | | |