

GV Vesuvio



MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- Carrozzeria inox AISI 304 • Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari • Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio • Regolazione della temperatura • Valvola di scarico • Manometro. • Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore. • Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min • Pistola vapore con comandi a bassa tensione • Pannello di controllo: interruttore principale ON/OFF, spia accensione, termoregolatore, led segnalazione mancanza acqua (con segnale acustico), tasto accensione caldaia, tasto attivazione pistola • Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180°C • Temporizzatore per impostazione ciclo di lavoro.

DATI TECNICI

	GV Vesuvio 10	GV Vesuvio 15	GV Vesuvio 18	GV Vesuvio 21	GV Vesuvio 30
codice	45005-00010	45005-00029	45005-00002	45005-00030	45005-00001
pressione/temperatura max	10 bar/180° C				
potenza assorbita (caldaia)	10000 W/400V~50/60Hz (Ph 3)	15000 W/400V~50/60Hz (Ph 3)	18000 W/400V~50/60Hz (Ph 3)	21000 W/400V~50/60Hz (Ph 3)	30000 W/400V~50/60Hz (Ph 3)
produzione di vapore	14,8 kg/h	22,2 kg/h	26.5 kg/h	31 kg/h	44.5 kg/h
boiler tipo/volume	Inox AISI 304/18 l				
capacità serb. acqua/detergente	25 l/5 l				
dimensioni (cm)/peso	114x52,5x91,5/103 kg				

PLUS



Pannello comandi semplice ed intuitivo, pistola vapore ad attacco rapido, interruttore generale ON/OFF, spia accensione, regolatore elettronico della temperatura con display digitale, indicatore mancanza acqua con segnale acustico, tasto attivazione caldaia, tasto attivazione pistola, manometro vapore, selettore vapore e selettore detergente. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergente integrato e attacco rapido degli accessori. Ciclo temporizzato.



Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, che consente il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina o interrompere il lavoro, con notevole risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 10 bar alla temperatura di 180°C con vapore saturo. Dotato di 2 pompe: detergente e acqua. Massima sicurezza grazie ai 2 controlli di livello, 2 termostati, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione.



Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia: elimina i residui d'acqua e la formazione di calcare, allungando così la vita della caldaia.



Doppio serbatoio: 25 litri per l'acqua e 5 litri per il detergente. Dotato di 2 ruote piroettanti con freno idonee per utilizzo in ambienti alimentari + 2 ruote fisse. Una ricca e completa gamma di accessori in dotazione e pratico porta accessori.

DOTAZIONE STANDARD

 • 00080-02898 Tubo 3,5 m	 • 00080-02900	 • 00080-02899	 • 00080-02901	 • 10001-09741
 • 00080-02883	 • 00080-02893	• 00080-03601 Ugello vapore (GV Vesuvio 10) • 00080-03602 Ugello vapore (GV Vesuvio 15)	• 00080-03603 Ugello vapore (GV Vesuvio 18/GV Vesuvio 21) • 00080-03605 Ugello vapore (GV Vesuvio 30)	

OPTIONAL

• 00080-02904 Pistola vapore con tubo (6 m)	• 00080-02903 Pistola vapore con tubo (10 m)	• 00080-02908 Lancia dritta mm 750 senza ugello	• 00080-02907 Pistola vapore con tubo (20 m)	• 00080-02909 Pistola vapore con tubo (15 m)
• 00080-02910 prolunga lancia 650 mm	• 00080-02912 Lancia con ugello piatto	• 00080-04383 Spazzola con setole in ottone Ø 80	• 00080-02922 Lancia per botte	