

Lite/Lite 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



LITE 2W



Motore a induzione e testata in ottone

GUARDA IL VIDEO



Pistola M22 - 3/8 cod. 00080-02576



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 10002-03667



Ugello alta pressione 1/4m 15030 cod. 00080-03230



Tubo ad alta pressione cod. 10002-04152

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

LITE

PROFESSIONALE



- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti (Lite)
- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (Lite 2W)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- **Optional:** Avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 00080-01541 (modello 2W)

Modello	Lite 1510 XP	Lite 2W 1510 XP
Codice	36016-00019	36016-00023
Codice a barre	8013298192304	8013298192793
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar	135/150 bar
Portata	600 l/h	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - <b>INDUZIONE</b>	2900W / 230V~50Hz 1 ph - <b>INDUZIONE</b>
Tipo di pompa/rpm	GXR/2800	GXR/2800
Dimensioni imballo/peso	53 x 36 h 45 cm / 25 Kg	53 x 36 h 45 cm / 30 Kg
Pallet	110 x 95 cm - 10 pz	110 x 95 cm - 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE 2W