

## NPX GX

## ACCESSORI IN DOTAZIONE


**PROFESSIONALE**

 Motore a induzione  
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole  
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715

 Ugello 045 (mod. 1211  
GX) cod. 00080-03188

 Ugello 040 (mod. 1813  
GX) cod. 00080-03187

**10 m**
**PROFESSIONAL**

 Tubo R2 ad alta pressione  
cod. 00080-02347

**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84**


- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- Pompa del gasolio a due vie
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

 cod. 10001-10194

Modello	NPX 1211 GX	NPX 1813 GX
Codice	36071-00035	36071-00036
Codice a barre	8013298028597	8013298028603
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	180/200 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	780 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - <b>INDUZIONE</b>	6300W / 400V~50Hz 3ph - <b>INDUZIONE</b>
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 118 Kg	71 x 113 h 111cm / 117,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI  
INFORMAZIONI
