

## LKX GL monofase

## ACCESSORI IN DOTAZIONE


**PROFESSIONALE**

**Motore a induzione  
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole  
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715



Ugello 045 cod. 00080-03188


 Tubo R2 ad alta pressione  
cod. 00080-02347

**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84**


- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10258

Modello	LKX 1510 GL
Codice	36072-00192
Codice a barre	8013298028658
Pressione d'esercizio/max	110/150 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph
Tipo di pompa/rpm	CL3.0/1400
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI  
INFORMAZIONI
