

## LKX GL trifase

## ACCESSORI IN DOTAZIONE


**PROFESSIONALE**


Motore a induzione e testata in ottone



• Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua • Tre pistoni in ceramica • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10258

Modello	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Codice	36072-00193	36072-00194
Codice a barre	8013298028665	8013298028672
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C max	900 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	5500W / 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo di pompa/rpm	CL3.5/1400	CL3.5/1400
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg	71 x 113 h 111 cm / 146 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole cod. 00080-01695



Lancia regolabile cod. 00080-01715

Ugello 045 (mod. 2015 GL) cod. 00080-03188

Ugello 060 (mod. 1515 GL) cod. 00080-03191


**10 m**
**PROFESSIONAL**

Tubo R2 ad alta pressione cod. 00080-02347

**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84**

MAGGIORI INFORMAZIONI!

