

Texas R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715

 Ugello 045 (mod. 1211 GL)
cod. 00080-03188

 Ugello 030 (mod. 1509 GL)
cod. 00080-03185

 Ugello 035 (mod. 1611 GL)
cod. 00080-03186

PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
(mod. 1211 GL-1509 GL)
cod. 00080-02254

 Tubo R2 ad alta pressione
(mod. 1611 GL)
cod. 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

 103
58
Cm
75

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase)
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox
- Motore ausiliario per bruciatore
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Modello	Texas R 1211 GL	Texas R 1509 GL	Texas R 1611 GL
Codice	36080-00017	36080-00018	36080-00019
Codice a barre	8013298028627	8013298028634	8013298028641
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/160 bar	160/180 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	540 l/h - 110 °C max	660 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	4300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL3.0/1400	CL3.5/1400	CL3.5/1400
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg
Pallet	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo