

Dakota-R GX monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE****Motore a induzione e testata in ottone**Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695

Lancia regolabile cod. 00080-01715

Ugello 030 (mod. 1509 GX)
cod. 00080-03185Ugello 020 (mod. 2007 GX)
cod. 00080-03156**8 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

103
58
Cm → 75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

Modello	Dakota R 1509 GX	Dakota R 2007 GX
Codice	36081-00011	36081-00014
Codice a barre	8013298028573	8013298028788
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar	200/210 bar
Portata - temperatura	540 l/h - 110 °C max	420 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	3300W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 92 Kg	67 x 83 h 103 cm / 139 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz	69 x 95 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI