

**Dakota-R GX** trifase

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**PROFESSIONALE**Motore a induzione  
e testata in ottonePistola M22 - 3/8" con attacco girevole  
cod. 00080-01695

Lancia regolabile cod. 00080-01715



Ugello 045 cod. 00080-03188

**8 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione  
cod. 00080-02254

103  
58  
Cm → 75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

Modello	Dakota R 1713 GX
Codice	36081-00012
Codice a barre	8013298028580
Pressione d'esercizio/max	170/190 bar
Portata - temperatura	780 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	4700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 95 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI  
INFORMAZIONI!