

Auckland 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-04943



Ugello 035 cod. 00080-03186



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

86
85
58
Cm

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio esterno da 3,5 litri • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

Modello	Auckland 1310
Codice	36093-00003
Codice a barre	8013298029280
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h max - ΔT 45°C
Potenza assorbita/tensione	3000 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 72 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

MAGGIORI
INFORMAZIONI