

Thermic 13H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 00080-01695



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724



Ugello 050 cod. 00080-03189



Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02347



POWERED by
HONDA



- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 rpm) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390** 13 hp a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**)

Optional:



- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 00071-03396
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 10001-10245
 - Kit di aspirazione con filtro cod. 10002-12275

Modello	Thermic 13H
Codice	36113-00013
Codice a barre	8013298169115
Pressione d'esercizio/max	250/270 bar
Portata	1080 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 390/CL5.0
Potenza/Giri motore	13 hp/1560 rpm
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 61 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

