

Thermic 6,5L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata
in ottone



Pistola cod. 00080-02517



Lancia cod. 00080-02770



Ugelli cod. 10002-12432



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta
pressione cod. 00080-02367



3 m

Tubo 3 m cod. 10001-08134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod. 10002-12275

97
47
Cm
47

• Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6,5 hp a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

Modello	Thermic 6,5L
Codice	36113-00027
Codice a barre	8013298202522
Pressione d'esercizio/max	180/210 bar
Portata	630 l/h
Motore/Pompa	Lavor/CL4.0
Potenza/Giri motore	6,5 hp/3600 rpm
Dimensioni imballo/peso	70 x 59 h 97 cm / 38 Kg
Pallet	115 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

