

## Thermic 5H

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by  
**HONDA**

**PROFESSIONALE**



Pompa con testata  
in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 00080-01701



Lancia alta/bassa press. M22  
cod. 00080-01724



Ugello 035 cod. 00080-03186



Tubo R1 ad alta pressione  
cod. 00080-02254

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m  
cod. 10002-12275



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** 5 hp GP 160 a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

Modello	Thermic 5H
Codice	36113-00053
Codice a barre	8013298021109
Pressione d'esercizio/max	160/180 bar
Portata	570 l/h
Motore/Pompa	Honda GP 160/TPBH4
Potenza/Giri motore	5 hp/5400 rpm
Dimensioni imballo/peso	55 x 55 h 70 cm / 39 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

