

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

A24

LEVEL



2



STOP



Dotazione Standard:



A 24 7100

- 2 x 5.511.2248
Spazzola PP Ø 483 mm - 19"



A 24 7100

- 4.508.0217
Lama anteriore squeegee L.1270 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Lama posteriore squeegee L.1345 mm 33 Th. 6 mm

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq)
- Più di 90/120 kg di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia

A24 7100	
codice	8.578.0009
alimentazione	36 V
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	1020 mm
larghezza squeegee	1250 mm
resa oraria	7140 m ² /h
capacità serbatoio detergente	200 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	210/240 l
tipo di avanzamento	trazione anteriore
potenza motore spazzola/asp.	1500/600W

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.

Il resistente tergilpavimento a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento.



Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergilpavimento e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.



Optional:



- 1 x 0.107.0009
Batteria tubolare a cassone
36V 360Ah C5
- 1 x 0.107.0012
Batteria GEL a cassone
36V 320Ah C5



- 0.108.0083
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Lama anteriore
in poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Lama
posteriore in poliuretano
L.1345 TH. 6



- 5.511.2239
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.2240
Spazzola PP 0,03 Ø 483
mm-19"
- 5.511.2241
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.2242
Disco trascinatore EWU
Ø 483 mm-19"



- Dischi abrasivi
- 6.508.0034 - Ø 483 mm -
19"- beige (5 pz.)
 - 6.508.0041 - Ø 483 mm -
19"- verde (5 pz.)
 - 6.508.0048 - Ø 483 mm -
19"- nero (5 pz.)