

Lavasciuga pavimenti

A1 36



Dotazione standard



• 5.511.1346
Spazzola PP Ø 360 mm - 15"



• 4.508.1100
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

• 4.508.1101
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2,5 mm



• 0.108.0061
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
solo per modello codice:
8.518.0007



• 0.107.0061
Batteria senza manutenzione
12V 55Ah BT DC 4.2
solo per modello codice:
8.518.0007



Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

A1 36

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali.
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento.
- Sgancio rapido della spazzola.
- Serbatoio di recupero estraibile.
- Disponibile la versione a batteria (A1 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie.
- Batteria inclusa (A1 36B).
- Leva sollevamento squee-gee.
- Manico ripiegabile con pannello di comandi.
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

	A1 36 E	A1 36 B
codice	8.518.0008	8.518.0007
alimentazione	230 V~50 Hz	1 x 12 V
equipaggiamento	-	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	360 mm	360 mm
larghezza squeegee	460 mm	460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacità serbatoio detergente	11 l.	11 l.
capacità serbatoio recupero stop/totale	12/13 l.	12/13 l.
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
potenza motore spazzola/aspirazione	370/400 W	250/180 W

Lavasciuga pavimenti



A1 36 può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. Cofani antiurto, facile pulizia dei serbatoi, ruote antitraccia.

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.



Accessori optional:



- 0.107.0050
Batteria 12V 55Ah



- 0.108.0051
Carica batteria ricarica rapida



- 4.508.1058
Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2,5
- 4.508.1059
Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 3



- 5.511.1413
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411
Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412
Spazzola PES Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129
Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14"



- 6.508.0143
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige
- 6.508.0144
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde
- 6.508.0141
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero



- 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko