

Idropultrici ad acqua calda

Desert XP



Caratteristiche tecniche:

- **Motore elettrico ad induzione** • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri.
- Serbatoio del gasolio (16 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Avvolgitubo con freno (optional)

Dotazione Standard:

3.700.0030 Pistola M22 3/8 girevole



3.701.0015



3.103.0047



4.618.0049



8 m.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (optional) tubo non incluso codice 6.608.0073



Desert 1509 XP

Codice	8.633.0110
Pressione esercizio bar	150 (max 160)
Portata l/h	540
Temp. max	140°C
Potenza ass. W	3200
RPM	2800
Voltaggio	230V~50Hz