

Idropultrici ad acqua calda

Sundek 5Y LP

1450
RPM



WATER
COOLING
(Modelli trifase)

Dotazione Standard:

3.700.0030 Pistola M22 3/8 girevole



3.708.0001



3.103.0050 - mod. 1311 - 2015



3.103.0051 - mod. 1515

4.618.0143 - 10 m.



Caratteristiche tecniche:

- **Motore elettrico ad induzione 4 poli (1450 RPM)** con protezione termica e **raffreddamento ad acqua** (1515 LP e 2015 LP) • Tre pistoni in ceramica (1515 LP e 2015 LP), Tre pistoni con rivestimento ceramico (1311 LP) • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri.
- Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Avvolgitubo con freno (optional).

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo).
cod 6.608.0077 (mod. 1311)
cod 6.608.0004 (mod. 1515-2015)
- A richiesta versione con vaschetta
- A richiesta versione con vaschetta e dispositivo anticalcare.

	Sundek 5Y 1311 LP	Sundek 5Y 1515 LP	Sundek 5Y 2015 LP
Codice	8.621.2948	8.621.2942	8.621.2943
Pressione esercizio bar	30 ÷ 110	30 ÷ 150	30 ÷ 200
Portata l/h	330 ÷ 660	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temp. max	110°C	110°C	110°C
Potenza ass. W	3000	5500	7300
RPM	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz	400 V~50 Hz