


THERMIC 2W PRO

VANGUARD
versions V400



CL5

Pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Pompa in ceramica integrale con testata in ottone



RPM decelerator kit and brass inlet water filter

Kit deceleratore di giri motore e filtro aspirazione acqua in ottone



15 mt hose reel kit (on request)

Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)



Easy to handle up and down steps and over uneven ground

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Folding handle with aluminium hinges

Manubrio regolabile con cerniere in alluminio



Housing lance
Supporto lancia



General Features • Caratteristiche Generali

- RPM decelerator kit
- Self-priming triplex pump with gearbox, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods with bolt-on valve
- Ejector kit for low-pressure detergent suction (excludible)
- 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Kit deceleratore di giri motore
- Pompa autoadescante con riduttore di giri, motore 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

Technical Features • Caratteristiche Tecniche

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	MAX		WORK		I/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa					
0.066.0047	Thermic 2W PRO 2915	CL5	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	14,0	10,4	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Height with folding handle closed - Altezza con manubrio regolabile chiuso

Standard Equipment • Dotazione Standard



GH 301 gun with swivel
Pistola GH 301 con swivel



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10m



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG