

Thermic 6 BS



Dotazione standard:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0048 Ugello 035



- 4.618.0149 Tubo ad alta pressione 8 m



Optional:

- 6.608.0007 Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro (tubo 2m)



Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore 6 HP B&S XR950 a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Kit di aspirazione (optional)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Avvolgitubo (opzionale)

Thermic 6 BS

codice	8.601.0226
pressione d'esercizio	170 bar
portata	630 l/h
tipo motore/HP	B&S XR950
tipo di pompa/RPM	TPBH4/3600 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni	70x59x97cm/37 Kg