

Dakota R GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


103
58
Cm → 75



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015

Ugello 045 (mod. 1713 GX)
cod. 3.103.0050

Ugello 030 (mod. 1509 GX)
cod. 3.103.0047

Ugello 020 (mod. 2007 GX)
cod. 3.103.0013


8 m
PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8 m
4.618.0049

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0073

Modello	Dakota R 1509 GX	Dakota R 1713 GX	Dakota R 2007 GX
Codice	8.633.0115	8.633.0116	8.633.0118
Codice a barre	8013298028573	8013298028580	8013298028788
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar	170/190 bar	200/210 bar
Portata - temperatura	540 l/h - 110 °C	780 l/h - 110 °C	420 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	4700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	3300W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
RPM	2800	2800	2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 92 Kg	69 x 85 h 111 cm / 95 Kg	67 x 83 h 103 cm / 139 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz	69 x 95 h 111 cm - 1 pz	69 x 95 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo