

Thermic 11H/13H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027



Ugello 060 (Thermic 11H) cod. 3.103.0053
Ugello 050 (Thermic 13H) cod. 3.103.0051



Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143



POWERED by
HONDA



- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 340 HP** a benzina verde (Thermic 11H). • Motore **Honda GX 390 13 HP** a benzina verde (Thermic 13H)
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**)
- Kit avvolgitubo (**optional**).

Optional:



- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 5.613.0145
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 6.608.0060
- Kit di aspirazione con filtro cod. 5.012.0319

Modello	Thermic 11 H	Thermic 13 H
Codice	8.601.0115	8.601.0133
Codice a barre	8013298167630	8013298169115
Pressione d'esercizio/max	200/220 bar	250/270 bar
Portata	1080 l/h	1080 l/h
Motore	Honda GX 340	Honda GX 390
Potenza/Giri motore	11 HP/1500 RPM	13 HP/1500 RPM
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 64 Kg	104 x 66 h 90 cm / 61 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz	120 x 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo