

CL4.5



15 mt hose reel kit (on request)
Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)



PATENTED
PRESSURE
BOOSTER
SYSTEM


+10%*
PERFORMANCE

* compared to the corresponding models on the market

rispetto ai modelli corrispondenti sul mercato



Housing
lance
Supporto
lancia



Folding handle
with aluminium
hinges
Manubrio
regolabile con
cerniere in
alluminio



Easy to handle
up and down
steps and over
uneven ground
Facilità di
movimento su
gradini e fondi
sconnessi



General Features · Caratteristiche Generali

- CL4.5 triplex pump with Pressure Booster to maximize outlet pressure, 3 ceramic pistons, brass pump head and built-in unloader valve 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Pompa CL4.5 con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

Technical Features · Caratteristiche Tecniche

CODE CODICE	MODELS MODelli	PUMP POMPA	MAX bar	MPa	WORK bar	MPa	I/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
0.066.0046	Thermic 2W 13 BS 2915	CL 4.5	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	14,0	10,4	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Height with folding handle closed - Altezza con manubrio regolabile chiuso

Standard Equipment · Dotazione Standard



GH 301 gun with swivel
Pistola GH 301 con swivel



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10m



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG