

Thermic 2W Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDA™



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 0.966.0083



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 0.966.0084



Ugello Ceramica 350 bar



10 m

Tubo ad alta pressione 10 m
cod. 0.966.0086



105
58
Cm
85

- Riduttore di giri (1560 RPM) tra il motore e la pompa
- Pompa autoadescante
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** GX 390 a benzina verde (Thermic 2W PRO 13 H)
- Motore **Loncin** 13 HP a benzina verde G 390F (Thermic 2W PRO 13 L)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0107 tubo incluso (15 m)
- 0.966.0082 Lancia Turbo 255 bar
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

Modello	Thermic 2W Pro 13 H	Thermic 2W Pro 13 L
Codice	0.066.0036	0.066.0037
Codice a barre	8013298192441	8013298192458
Pressione d'esercizio/max	250 bar	250 bar
Portata	1080 l/h	1080 l/h
Motore	Honda GX 390	Loncin G 390F
Potenza/Giri motore	13HP/1450 RPM	13HP/1450 RPM
Dimensioni imballo/peso	85 x 58 h 105 cm / 65 Kg	85 x 58 h 105 cm / 65 Kg
Pallet	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo