


Thermic 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 0.966.0083



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 0.966.0084



Ugello (Thermic 2W 9H) cod. 0.966.0085

Ugello 050 (Thermic 2W 13L-13H) cod.
0.966.0090



Tubo ad alta pressione 10 m
cod. 0.966.0091



POWERED by
HONDA™

• Versioni benzina con motori **Honda GX** e **Loncin** • Pompa autoadescente con sistema brevettato Pressure Booster, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro pressione • Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0062 Tubo incluso (15 m)
- 0.966.0102 Lancia Turbo (Thermic 2W 9 H)
- 0.966.0101 Lancia Turbo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

Modello	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
Codice	0.066.0033	0.066.0035	0.066.0034
Codice a barre	8013298192328	8013298192342	8013298192335
Pressione d'esercizio/max	210 bar	290 bar	290 bar
Portata	900 l/h	900 l/h	900 l/h
Motore	Honda GX 270	Loncin G 390F	Honda GX 390
Potenza/Giri motore	9H/3400 RPM	13HP/3400 RPM	13HP/3400 RPM
Dimensioni imballo/peso	85 x 58 h 105 cm / 48 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg
Pallet	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz
		Quantità minima ordinabile 1 pezzo	