

Bolt GL**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 cod. 6.001.0107



Lancia alta/bassa pressione M22
cod. 6.602.0062



Filtro di alimentazione acqua
cod. 3.102.0011



Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0188



85
43
50
Cm

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con sonda di aspirazione esterna.
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico.

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 68

Modello	Bolt 1510 GL
Codice	8.668.0046C
Codice a barre	8013298213030
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
RPM	1450
Dimensioni imballo/peso	47x57,5x57 cm / 36 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo