

## Columbia R GL

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



Modello: 1211 GL



Modelli: 1515 GL - 2015 GL



Modelli: 1515 GL - 2015 GL

**PROFESSIONALE**



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 GL), cod. 3.700.0036



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole (mod. 1515 GL/2015 GL), cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 045 (mod. 1211 GL/2015 GL) cod. 3.103.0050  
Ugello 060 (mod. 1515 GL) cod. 3.103.0053



**PROFESSIONAL**

Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod. 1211 GL) cod. 4.618.0049

Tubo R1 ad alta pressione 10 m (mod. 1515 GL/2015 GL) cod. 4.618.0143

### ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 68



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 GL-2015 GL) • Tre pistoni con rivestimento ceramico (1211GL) tre pistoni in ceramica (1515 GL-2015 GL), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori • Porta cavo elettrico • Telaio in acciaio • Copertura in acciaio • **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod. 6.608.0068

Modello	Columbia R 1211 GL	Columbia R 1515 GL	Columbia R 2015 GL
Codice	8.654.1128	8.654.1129	8.654.1130
Codice a barre	8013298213078	8013298213085	8013298213092
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/180 bar	200/230 bar
Portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - <b>INDUZIONE</b>	5000W / 400V~50Hz 3 ph - <b>INDUZIONE</b>	7000W / 400V~50Hz 3 ph - <b>INDUZIONE</b>
RPM	1450	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 40 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo