

Columbia R XL GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone

PROFESSIONALE



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027



Ugello 045 (mod. 2015) cod. 3.103.0050
Ugello 070 (mod. 2021) cod. 3.103.0055



Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 68



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua • Tre pistoni in ceramica, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**
- Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Porta cavo elettrico • Telaio in acciaio
- Copertura in acciaio • **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso)
cod. 6.608.0068

Modello	Columbia R XL 2015 GL	Columbia R XL 2021 GL
Codice	8.654.1131	8.654.1132
Codice a barre	8013298213139	8013298213146
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata	900 l/h	1260 l/h
Potenza assorbita/tensione	7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	9400W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
RPM	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	61 x 40 h 91 cm / 70 Kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo