

## Lite 1510 XP

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione  
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 6.001.0143



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 0.966.0096



Ugello cod. 0.966.0097



Tubo ad alta pressione 10 m  
cod. 0.966.0098

**NEW**



47  
37  
Cm → 26

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore

## ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 68

Modello	Lite 1510 XP
Codice	0.066.0031
Codice a barre	8013298192304
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar
Portata	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
RPM	2800
Dimensioni imballo/peso	26 x 47 h 37 cm / 25 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 20 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo