ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lite Pro 1510 LP









• Protezione termica del motore





Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 0.966.0094



Ugello cod. 0.966.0037



Tubo ad alta pressione 10 m cod. 0.966.0099

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 68

• Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti
antivibranti • Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass
incorporata • Motore a 4 poli a induzione (1400 giri/min) • Valvola di regolazione professionale
integrata con eiettore • Dispositivo EASY START • Dispositivo Total Stop • Interruttore rotativo

Modello	Lite Pro 1510 LP
Codice	0.066.0032
Codice a barre	8013298192311
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar
Portata	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
RPM	1400
Dimensioni imballo/peso	26 x 47 h 37 cm / 35 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 20 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo