

LVR5 145



NEW



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lancia detergente regolabile
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Lancia turbo
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.
- Tubo rinforzato.

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0157



Lancia in metallo cod. 6.002.0389C



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0677C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0169

Raccordo con filtro cod. 3.100.0405



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

Modello	LVR5 145
Codice	8.114.0005C
Codice a barre	8013298214082
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
RPM	2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm / 15,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo