

LKX GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


94
65
Cm → 90



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015

Ugello 045 (mod. 2015 GL)
cod. 3.103.0050

Ugello 060 (mod. 1515 GL)
cod. 3.103.0053


10 m
PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077

Modello	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Codice	8.621.3051	8.621.3052
Codice a barre	8013298028665	8013298028672
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C	900 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	5500W / 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg	71 x 113 h 111 cm / 146 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo