

## LKX XL GL

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione  
e testata in ottone


PROFESSIONALE




Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole  
cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione  
cod. 3.701.0015



Ugello 045 (mod. 2015 GL)  
cod. 3.103.0050



Ugello 070 (mod. 2021 GL)  
cod. 3.103.0055



Tubo R2 ad alta pressione 10 m  
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri.
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077

Modello	LKX XL 2015 GL	LKX XL 2021 GL
Codice	8.621.3053	8.621.3054
Codice a barre	8013298028689	8013298028696
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C	1260 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	7300W / 400V~50Hz 3 ph - <b>INDUZIONE</b>	9700W / 400V~50Hz 3 ph - <b>INDUZIONE</b>
RPM	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	130 x 78 h 111 cm / 172 Kg	130 x 78 h 111 cm / 180 Kg
Pallet	130 x 78 h 111 cm - 1 pz	130 x 78 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo