

Mississippi R GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone


Pistola cod. 3.700.0036


 Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015


Ugello 030 cod. 3.103.0047


8 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 8
m 4.618.0049

Raccordo cod. 3.100.0082



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Regolatore della temperatura • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2,5 litri.
- Serbatoio del gasolio (14 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgicavo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica • **Optional:** Lancia Turbo cod. 6.602.0056

Modello	Mississippi R 1310 GX
Codice	8.625.0112
Codice a barre	8013298212446
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
RPM	2800
Dimensioni imballo/peso	80 x 55 h 83 cm / 65 Kg
Pallet	85 x 65 h 100 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo