

Missouri 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod. 3.700.0036



Lancia cod. 3.701.0015



Ugello cod. 3.103.0048



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.618.0049

Raccordo cod. 3.100.0062



80
76
Cm → 52

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
- Gruppo pompa assiale, **testata ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Valvole mandata in acciaio.
- Valvola di sicurezza.
- Termostato per regolazione della temperatura.
- Manometro in bagno di glicerina.
- Automatic stop system
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola professionale
- Tubo rinforzato.

Modello	Missouri 1310
Codice	8.619.0601
Codice a barre	8013298021024
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	570 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	3000 W / 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
RPM	2800
Dimensioni imballo/peso	85 x 65 h 100 cm con pallet/69,4 Kg
Pallet	85 x 65 h 100 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62