

SP 278F/LX 278F



Caratteristiche tecniche:

- 2 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto (modello SP) • Fusto in acciaio inox (modello LX) • Ganci di chiusura professionali • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante
- Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

	SP 278F	LX 278F
codice	8.216.0516	8.216.0515
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O	24 kPa/2400 mmH ₂ O
portata aria	108 l/s	108 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.	78 l./35 l./48 l.
dimensioni/peso	62x51x96 cm/16,5 kg	62x51x96 cm/21 kg

DOTAZIONE STANDARD

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m 
- 6.205.0126 
- 3.754.0048 
- 3.754.0049 
- 3.754.0083 400 mm 
- 3.754.0084 
- 3.754.0246 
- 5.509.0039 Filtro panno 
- Cavo di alimentazione 7 m

Optional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.212.0034 Filtro HEPA