

**SP 378F/LX 378F**










**Caratteristiche tecniche:**

- 3 motori bistadio silenzianti • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto (modello SP) • Fusto in acciaio inox (modello LX) • Ganci di chiusura professionali • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

	SP 378F	LX 378F
codice	8.217.0513	8.217.0512
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio	3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
portata aria	162 l/s	162 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.	78 l./35 l./48 l.
dimensioni/peso	62x51x96 cm/25 kg	62x51x96 cm/31 kg

**DOTAZIONE STANDARD**

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m 
- 6.205.0126 
- 3.754.0048 
- 3.754.0049 
- 3.754.0083  400 mm
- 3.754.0084 
- 3.754.0246 
- 5.509.0039 Filtro panno 
- Cavo di alimentazione 7 m

**Optional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.212.0034 Filtro HEPA