

Idropultrici ad acqua calda

Sundek 5 XP



Dotazione Standard:

3.700.0030 Pistola M22 3/8 girevole



3.701.0015



3.103.0050 - mod. 1211

3.103.0049 - mod. 1511



4.618.0143 - 10 m.



Caratteristiche tecniche:

- **Motore elettrico ad induzione** • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri.
- Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Pompa del gasolio a due vie • Avvolgitubo con freno (optional)

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod 6.608.0001



OPTIONAL

Avvolgitubo con freno
codice 6.608.0001

	Sundek 5 1211 XP	Sundek 5 1511 XP
Codice	8.620.0606	8.620.0607
Pressione esercizio bar	30 ÷ 120	30 ÷ 150
Portata l/h	330 ÷ 660	330 ÷ 660
Temp. max	110°C	110°C
Potenza ass. W	3200	4000
RPM	2800	2800
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz