

Tekna HT GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone

PROFESSIONALE



87
69
Cm
125

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Gruppo pompa lineare, **testata in ottone** a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico
- Spia di riserva del gasolio con interruzione di flusso
- Valvola di sicurezza
- **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 22 litri.
- Serbatoio del gasolio (22 litri)
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare
- Pannello di controllo con comandi in bassa tensione
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0005
- **Optional:** Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.708.0001

Ugello 045 (mod. 2015 GL)
cod. 3.103.0050

Ugello 070 (mod. 2021 GL)
cod. 3.103.0055



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

Modello	Tekna HT 2015 GL	Tekna HT 2021 GL
Codice	8.623.0956	8.623.0957
Codice a barre	8013298028702	8013298028719
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h/110° C	1260 l/h/110° C
Potenza assorbita/tensione	7300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	9700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
RPM	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	130 x 78 h 111 cm / 172 Kg	130 x 78 h 111 cm / 180 Kg
Pallet	130 x 78 h 111 cm - 1 pz	130 x 78 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo