

Texas R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030

 Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015

 Ugello 045 (mod. 1211 GL)
cod. 3.103.0050

 Ugello 030 (mod. 1509 GL)
cod. 3.103.0047

 Ugello 035 (mod. 1611 GL)
cod. 3.103.0048

 103
58
Cm → 75

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase) • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri.
- Serbatoio del gasolio (16 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0073


PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod. 1211
GL-1509 GL) cod. 4.618.0049

 Tubo R2 ad alta pressione 10 m (mod. 1611
GL) cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62

Modello	Texas R 1211 GL	Texas R 1509 GL	Texas R 1611 GL
Codice	8.630.0116	8.630.0117	8.630.0118
Codice a barre	8013298028627	8013298028634	8013298028641
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/160 bar	160/180 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C	540 l/h - 110 °C	660 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	4300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
RPM	1450	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg
Pallet	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo