

Lavasciuga pavimenti

A12



Dotazione standard

A12 75T



- 2 x 5.511.1168
Spazzola PP
Ø 360 mm - 14"

€ 45,90 cad.



- 4.508.0646
Lama anteriore squeegee
L.925 mm 40 Th. 3 mm

€ 11,94

- 4.508.0605 Lama posteriore
squeegee L.1015
mm 30 Th. 4 mm

€ 29,79

A12

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione.
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia.
- Piatto spazzole autolivellante.
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura.
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili.
- Filtro soluzione detergente.
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.

A12 75T

codice	8.517.0106
alimentazione	24 V DC
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	750 mm
larghezza squeegee	900 mm
resa oraria	4275 m ² /h
capacità serbatoio detergente	88 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	91/95 l
tipo di avanzamento	automatico
potenza motore spazzola/asp.	1000/550W

€ 7.440,00

Lavasciuga pavimenti



Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoio in polietilene ad alta resistenza, di grande capacità, evita frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V-180 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro.

La velocità regolabile assicura un'elevata precisione di pulizia nelle aree particolarmente ingombre. La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Il disgiuntore termico previene problemi al motore in caso di surriscaldamento.



Il resistente tergipavimento a V assicura un'asciugatura perfetta su ogni tipo di pavimento, anche se con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano di lasciare segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile ad ogni superficie.

Robuste leve di controllo meccaniche per utilizzo intenso. Tubo di scarico acqua per svuotamento veloce e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per carica batterie.



Accessori optional:



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubolare Pb-acido 6V 180Ah C5
€ 385,56 cad.
- + 2 x 5.511.0561
Cablaggio di collegamento batterie con morsetti **€ 50,05 cad.**



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
€ 525,94 cad.
- + 2 x 5.511.0561
Cablaggio di collegamento batterie con morsetti **€ 50,05 cad.**



- 0.108.0002
Caricabatterie 24V 25A 220-240/50-60
€ 696,34



- 5.511.1495
Kit caricabatterie a bordo - 24V - 25A
€ 865,34



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
€ 36,27
- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
€ 53,79



- 5.511.1246 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
€ 148,92

- 5.511.1169 Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"
€ 53,35

- 5.511.1203 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
€ 69,36



- 5.511.1129 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-14"
€ 69,36



Dischi abrasivi

- 6.508.0143 - Ø 380 mm -15"- beige (5 pz.) **€ 85,07**
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde (5 pz.) **€ 85,07**
- 6.508.0141 - Ø 380 mm -15"- nero (5 pz.) **€ 85,07**