

Idropulitrici ad acqua fredda

NEW

Kok LP

**PRESSIONE
500 bar**

**AUTOMATIC
STOP**



**1400
RPM**

Caratteristiche tecniche:

- **Motore elettrico a induzione (1400 RPM)** 20, 25 e 30 HP con giunto elastico
- **Pompa in ottone** triplex TW 500 Premium
- Robusto telaio in acciaio verniciato
- Pannello di rivestimento in acciaio inox
- Filtro aspirazione a cartuccia sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote industriali Ø 300, ruota posteriore dotata di freno
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento (stella triangolo) con comandi in bassa tensione (24V),
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- A richiesta avvolgitubo con 20mt di tubo cod. 0.966.0035

Dotazione Standard:

0.966.0005 (mod. 5015/5018)



0.966.0006 (mod. 5021)



0.966.0009 (mod. 5015/5018)



0.966.0010 (mod. 5021)



0.966.0038 (mod. 5015)

0.966.0039 (mod. 5018)

0.966.0040 (mod. 5021)



0.966.0013 - 10 m



Optional:

Lancia turbo

- 0.966.0016 (mod. 5015)

- 0.966.0017 (mod. 5018)

- 0.966.0018 (mod. 5021)

Sonda spurgatubi 25 m.

- 0.966.0022 (mod. 5015)

- 0.966.0023 (mod. 5018/5021)

Prolunga tubo ad alta pressione (20 m.)

- 0.966.0026

Lancia sabbiante 500 bar

- 0.966.0030 (mod. 5015)

- 0.966.0031 (mod. 5018/5021)

| | Kok 5015 E LP | Kok 5018 E LP | Kok 5021 E LP |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Codice | 0.066.0008 | 0.066.0009 | 0.066.0010 |
| Pressione esercizio bar | 500 | 500 | 500 |
| Portata l/h | 900 | 1080 | 1260 |
| Potenza assorbita W | 15000 | 18500 | 23000 |
| RPM | 1400 | 1400 | 1400 |
| Voltaggio | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz |