

## Motospazzatrici con operatore a terra



### SW 2600

SW 2600

- Cinghie elastiche a lunga durata. • Regolazione della pressione spazzola centrale. • Leva di sollevamento spazzola laterale. • Sistema di sollevamento del flap. • Spengimento dell'aspirazione. • Filtro a pannello in posizione orizzontale. • Ampio filtro a pannello con scuotifiltro elettrico (SW 2600 BT). • Scuotifiltro manuale (SW 2600 SC) • Leva di apertura/chiusura aspirazione. • Ampio vano raccolta. • Spazzola laterale ad azionamento meccanico. • Telaio portante in acciaio. • Manubrio in acciaio reclinabile. • Motore Honda 4 Hp serbatoio carburante 1,4 lt benzina (SW 2600 SC). • Sistema antiurto. • Pressione spazzole regolabile. • Protezione della spazzola OPTIONAL codice 0.961.0028

#### Accessori in dotazione:



- 0.961.0008 - Spazzola PP SW 2600 BT

- 0.961.0012 - Spazzola misto acciaio SW 2600 SC



- 0.961.0005 Spazzola laterale PP



- 0.961.0001 Filtro in carta 14 µm

- **BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)**
- **IMPORTANTE: settaggio del caricabatteria a cura del cliente**

	SW 2600 BT	SW 2600 SC
Codice	0.061.0010	0.061.0011
Largh. pulizia (spazz. centrale)	510 mm	510 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	680 mm	680 mm
Contenitore raccolta	45 l.	45 l.
Resa oraria	2620 m <sup>2</sup> /h	2620 m <sup>2</sup> /h
Tipo/potenza motore	12V/400W	Honda 4 HP/2,9 kW
Superficie filtrante	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
Scuotifiltro	elettrico	manuale
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 x 85 cm/78 Kg	126 x 63 x 85 cm/77 Kg

#### Optional per SW 2600 BT:

- 0.107.0002 1 x Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5
- 0.107.0063 1 x Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5
- 0.107.0004 2 x Batteria tubulare Pb-acido - 6V 180Ah C5
- 0.107.0072 2 x Batteria GEL 6 MFP 180 - 6V 180Ah C5
- 0.108.0001 Caricabatterie LWS 1 - 12/24V-12A