

Indo E



POMPA IN LINEA


T.S.
 Total Stop 24V

PRESSIONE
250/350
bar

Caratteristiche tecniche:

- Motore 12-15 hp • Pompa Triplex TW Premium • Struttura robusta ed affidabile con cofani in acciaio inox • Filtro aspirazione in ottone a cartuccia con elevato potere filtrante • Manometro pressione con cassa in inox • Guarnizioni per acqua calda • Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura • Ruote industriali ø300, ruota posteriore dotata di freno • Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno
- Accoppiamento motore-pompa con giunto elastico • Total Stop temporizzato • Quadro comandi in bassa tensione • Teleruttore • Protezione del motore con relè termico • Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori. • Avvolgitubo con 20 mt. di tubo cod. 0.966.0033 mod. 2521/ cod. 0.966.0034 mod. 3518 (**optional**)

Versioni 60Hz su richiesta

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP	Indo 2030 E LP
codice	0.066.0006	0.066.0007	0.066.0053
pressione d'esercizio	250 bar	350 bar	200 bar
portata	1260 l/h	1080 l/h	1800 l/h
potenza assorbita/tensione	10000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM
temp. max entrata	85 °C	85 °C	85 °C
dimensioni/peso macchina	126x74x98cm/125 Kg	126x74x98cm/130 Kg	126x74x98cm/130 Kg

DOTAZIONE STANDARD



TW

- 0.966.0003 - Pistola ML955 - M22 con attacco rapido (mod.2521/2030)

- 0.966.0004 - Pistola ML955 - M24 con attacco rapido (mod. 3518)



- 0.966.0007 - Lancia SF40 mecline 1200 mm M22 (mod.2521/2030)

- 0.966.0008 - Lancia SF40 mecline 1200 mm M24 (mod. 3518)



- 0.966.0037 Ugello 15° Ø 055 (mod. 2521 LP)

- 0.966.0036 Ugello 15° Ø 040 (mod. 3518 LP)

- 3.103.0206 Ugello 10° (mod. 2030 LP)



- 0.966.0011 - Tubo ad alta pressione 10 m (mod.2521/2030)

- 0.966.0012 - Tubo ad alta pressione 10 m (mod. 3518 LP)



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

Lancia turbo

- 0.966.0014 (mod. 2521)
- 0.966.0015 (mod. 3518)

Sonda spurgatubi 25 m.

- 0.966.0020 (mod. 2521)
- 0.966.0021 (mod.3518)

Prolunga tubo ad alta pressione (10 m.)

- 0.966.0024 (mod. 2521)
- 0.966.0025 (mod. 3518)

Lancia sabbiante 500 bar

- 0.966.0028 (mod. 2521)
- 0.966.0029 (mod. 3518)