

Idropultrici ad acqua fredda

NEW

Tapi LP

**PRESSIONE
250/350
bar**



**1400
RPM**

Caratteristiche tecniche:

Motore a induzione 12-15 hp a 4 poli (1400 RPM) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura • **Pompa in ottone** Triplex TW Premium • Struttura robusta ed affidabile con cofani in acciaio inox • Filtro aspirazione in ottone a cartuccia con elevato potere filtrante • Manometro pressione con cassa in inox • Guarnizioni per acqua calda • Ruote industriali ø 300, ruota posteriore dotata di freno • Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno • Accoppiamento motore-pompa con giunto elastico • TotalStop temporizzato • Quadro comandi in bassa tensione • Teleruttore • Protezione del motore con relè termico • A richiesta avvolgitubo con 20mt di tubo 0.966.0033 mod. 2521 – 0.966.0034 mod. 3518

Dotazione Standard:

0.966.0003 (mod. 2521)



0.966.0004 (mod. 3518)

0.966.0007 (mod. 2521)



0.966.0008 (mod. 3518)

0.966.0037 (mod. 2521)

0.966.0036 (mod. 3518)



0.966.0011 - 10 m (mod. 2521)

0.966.0012 - 10 m (mod. 3518)



Optional:

Lancia turbo

- 0.966.0014 (mod. 2521)
- 0.966.0015 (mod. 3518)

Sonda spurgatubi 25 m.

- 0.966.0020 (mod. 2521)
- 0.966.0021 (mod. 3518)

Prolunga tubo ad alta pressione (10 m.)

- 0.966.0024 (mod. 2521)
- 0.966.0025 (mod. 3518)

Lancia sabbiante 500 bar

- 0.966.0028 (mod. 2521)
- 0.966.0029 (mod. 3518)

Tapi 2521 E LP

Tapi 3518 E LP

	Tapi 2521 E LP	Tapi 3518 E LP
Codice	0.066.0006	0.066.0007
Pressione esercizio bar	250	350
Portata l/h	1260	1080
Potenza assorbita W	10000	12000
RPM	1400	1400
Voltaggio	400V~50Hz	400V~50Hz