

Thermic 2W



POMPA IN LINEA

T.V. Thermal Valve

POWERED by
HONDATM
Solo modello 9H/13 H



CL4.5

DOTAZIONE STANDARD

- 0.966.0083 Pistola M22



- 0.966.0084 Lancia 700 mm M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0197 Ugello (Thermic 2W 9 H)
- 3.103.0196 Ugello (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)



- 0.966.0091 Tubo ad alta pressione 10 m



Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0062 Tubo incluso (15 m)
- 0.966.0102 Lancia Turbo (Thermic 2W 9 H)
- 0.966.0101 Lancia Turbo (Thermic 2W 13 L/Thermic 2W 13 H)
- 4.618.0012 Tubo di prolunga 10 m
- 4.618.0057 Tubo di prolunga 20 m
- 5.012.0319 Kit di aspirazione acqua con filtro
- 3.555.1161 Tubo R2 20 m + 3.555.0355 innesto

Caratteristiche tecniche:

• Versioni benzina con motori Honda GX e Loncin • Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata • Serbatoio detergente da 5 Lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro pressione • Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta • Valvola termostatica

	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
codice	0.066.0033	0.066.0035	0.066.0034
pressione d'esercizio	210 bar	290 bar	290 bar
portata	900 l/h	900 l/h	900 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 270/9	Loncin G 390F/13	Honda GX 390/13
RPM	CL 4.5/3400 RPM	CL 4.5/3400 RPM	CL 4.5/3400 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	85x58x105cm / 48 Kg	85x58x105cm / 51 Kg	85x58x105cm / 51 Kg