ACQUA FREDDA



Irtys 7015



DOTAZIONE STANDARD

• 3.749.0529 Pistola RL1100 con lancia



• 3.103.0211 Ugello 020 700 bar



• 3.555.1167 Calza di protezione per pistola



• 3.714.0152 Filtro auto pulente 1"G



• 3.555.1166 Tubo alta pressione con calza di sicurezza 20 m



Optional:

- 3.714.0154 Ugello turbo
- 3.555.1169 Lancia sabbiante
- 7.197.0516 Kit casco + Grembiule + Guanti protettivi + Stivali protettivi

Caratteristiche tecniche:

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi Carena in acciaio inox Pratico alloggiamento di pistola e lancia Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico Motore elettrico (1400 giri/min) 30 HP Pompa triplex TW 700
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico Manometro in acciaio inox
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola di sicurezza Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V) Teleruttore e protezione del motore con relè termico Pulsante di arresto di emergenza Contaore
- Uso altamente professionale



	Irtys 7015
codice	0.066.0058
pressione d'esercizio	700/730 bar
portata	900 l/h
potenza assorbita/tensione	23000W - 380/415 V~50 Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	TW 700/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso macchina	100x75x85cm/230 kg