

HMR



POMPA IN LINEA

T.S. Total Stop

1400 RPM

NEW



FW 2



DOTAZIONE STANDARD

- 0.966.0083 Pistola GH 301 con swivel



- 0.966.0084 Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



- 3.103.0111 Ugello 050 (2015)
- 3.103.0208 Ugello 075 (1521)
- 3.103.0213 Ugello 07 (2021)



- 0.966.0086 Tubo alta pressione 10m - R2 5/16 (2015)
- 0.966.0112 Tubo alta pressione 10m - R2 3/8 (1521/2021)



Optional:

Lancia turbo

- 6.602.0041 (mod. 2015)
- 6.602.0042 (mod. 1521/2021)

Lancia sabbiante 500 bar

- 6.602.0028 (mod. 2015)
- 6.602.0029 (mod. 1521/2021)

Kit avvolgitubo

- Su richiesta



Caratteristiche tecniche:

- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Pompa triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote schiumate di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + 2 ruote pivotanti con freno
- Spia "Mancanza gasolio"
- Termostato di regolazione temperatura
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro
- Gruppo ventilazione indipendente caldaia
- Barra centrale per il sollevamento con gru o verricelli
- Telaio in acciaio, carene inox
- A richiesta disponibile con serpentina in acciaio inox

	HMR 2015	HMR 1521	HMR 2021
codice	0.066.0071	0.066.0072	0.066.0073
pressione d'esercizio/Max	190/200bar	150/160bar	190/200bar
portata	960 l/h	1260 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	6000W-400V 50Hz	6500W-400V 50Hz	8500W-400V 50Hz
tipo motopompa/RPM	CL 6.0/1400	CL 6.0/1400	CL 6.0/1400
temp. max entrata/uscita	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensioni/peso macchina	90x65x87cm/160 kg	90x65x87cm/160 kg	90x65x87cm/170 kg