

CRL 120 a batteria



NEW

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

+ 3.554.0053
MTP CBM 1200 HP
12V 24Ah con
batteria inclusa



+ 3.554.0054
MTP CBM 1500 HP
12V 35Ah con
batteria inclusa



DOTAZIONE STANDARD



0.968.0008



5 m



Solo per i modelli codice
3.554.0053-3.554.0054

Altre versioni disponibili:

- 3.554.0056 MTP CBM 1200 HP 12V 24Ah Senza batteria
- 3.554.0057 MTP CBM 1500 HP 12V 35Ah Senza batteria

Optional:

- A richiesta avvolgitubo in ABS senza tubo.
- 0.906.0110 Set di ugelli per Misting 2 x 020

Caratteristiche tecniche:

- Batteria autonoma per uso intensivo con durata fino a 3 ore
- Elettropompa ad alta pressione per irrorazione con estensione massima fino a 7 metri
- Il pressostato assicura l'accensione della pompa solo quando l'ugello è attivato
- Lancia regolabile con ugello integrato
- Regolatore di pressione standard
- Caricabatteria 12V con indicatore di carica
- Manometro in glicerina
- 5 metri di tubo

Devono essere ordinati entrambi i codici per ricevere il prodotto finito

	CRL 120 a batteria con modulo MTP CBM 1200 HP	CRL 120 a batteria con modulo MTP CBM 1500 HP
codice	0.068.0005 + 3.554.0053	0.068.0005 + 3.554.0054
pressione operativa	6,9 bar	10 bar
portata	252 l/h	342 l/h
tensione	Batteria 12V 24Ah	Batteria 12V 35Ah
capacità serbatoio soluzione	120 lt.	120 lt.
tubo ad alta pressione	5 m.	5 m.