

CRL 50 Misting**DOTAZIONE STANDARD**

0.968.0001



0.968.0002



0.968.0004



10 m

0.968.0003

Optional:

- 0.966.0078 Avvolgitubo con tubo 15 m.
- 0.906.0112 Ugello per Misting 4 x 020

Caratteristiche tecniche:

- Serbatoio in polietilene da 50 l. ad alta resistenza
- Pompa nebulizzante Comet AXR
- Motore elettrico monofase ad induzione
- Baricentro molto basso che garantisce stabilità
- Svotamento completo anche su terreni sconnessi
- Fissaggio per lancia
- Pistola GC 251 con girella + lancia dotata di speciale testata con multiugelli
- Posizionamento lancia verticale per uso statico
- Filtro esterno
- Telaio in tubolare di acciaio verniciato con maniglie staccabili
- Piede di appoggio integrato nel telaio, non rimovibile
- Pneumatici antiforaturas

IGIENIZZARE CON LA NEBULIZZAZIONE

Il sanificante più adatto per queste applicazioni è il comune perossido di idrogeno, un sanificante completamente atossico e non corrosivo ma estremamente efficace contro virus e batteri.

Il trattamento non genera la formazione di Composti Organici Volatili e la degradazione è rapida e raggiunge oltre il 99,99% in circa 20 minuti.

	CRL 50 Misting
codice	0.068.0007
pressione operativa	80 bar
portata	60 l/h
tensione	Motore elettrico 230V ~ 50Hz
capacità serbatoio soluzione	50 lt.
tubo ad alta pressione	10 m.